

VOICE RELAY SYSTEM

Publication number: JP2001230862 (A)

Publication date: 2001-08-24

Inventor(s): TANIGAWA KEIKO; TSUKADA KOJI; HOSHI TORU; YUMOTO KAZUMARO +

Applicant(s): HITACHI LTD +

Classification:

- international: H04M3/00; H04L12/56; H04L12/66; H04M11/00; H04Q7/38; H04M3/00; H04L12/56; H04L12/66; H04M11/00; H04Q7/38; (IPC-7); H04M3/00; H04L12/56; H04L12/66; H04M11/00; H04Q7/38

- European:


Application number: JP200006039749 20000214

Priority number(s): JP200000039749 20000214

Abstract of JP 2001230862 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a voice relay server able to house a large-scale of channels that reduces a delay time to the utmost and prevents deterioration in the quality of a reproduced voice in the case of relaying a speech of a telephone set connected to a public network or a speech between mobile phones connected to a mobile network.

SOLUTION: The voice relay server relaying a speech of a telephone set is installed at a connecting point between an IP network and a public network or a mobile network. When caller and called communication terminals are telephone sets, the voice relay server selects a PCM with a small processing time and a low processing load for its voice coding system, and selects a coding system used for the mobile network in order to reduce the number of times of code conversion in order to relay a speech with the mobile phone.



Data supplied from the *espacenet* database — Worldwide

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F i	ページ ⁷ (参考)
H 0 4 M 3/00		H 0 4 M 3/00	B 5 K 0 3 0
H 0 4 Q 7/38		11/00	3 0 3 5 K 0 5 1
H 0 4 L 12/66		H 0 4 B 7/26	1 0 9 A 5 K 0 6 7
12/56		H 0 4 L 11/20	B 5 K 1 0 1
H 0 4 M 11/00	3 0 3		1 0 2 A 9 A 0 0 1
審査請求 未請求 請求項の数 6 O L (全 14 頁)			
(21) 出願番号	特願2000-39749 (P2000-39749)	(71) 出願人	000005108
(22) 出願日	平成12年2月14日 (2000.2.14)		株式会社日立製作所
			東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地
		(72) 発明者	谷川 雄子
			神奈川県川崎市麻生区王禅寺1099番地 株式会社日立製作所システム開発研究所内
		(72) 発明者	篠田 晃司
			神奈川県川崎市麻生区王禅寺1099番地 株式会社日立製作所システム開発研究所内
		(74) 代理人	100075096
			弁理士 作田 康夫

最終頁に続く


(54) 【発明の名称】 音声中断システム

(57) 【要約】

【課題】 公衆網に接続する電話機や移動体網に接続する携帯電話機の通話を I P 網上で中継する際に、できるだけ遅延時間を減少させ、かつ再生音声品質の劣化を防ぐ大規模回線を収容可能な音声中断サーバを提供する。

【解決手段】 公衆網あるいは移動体網と I P 網の接続点に電話機の通話を中継する音声中断サーバを設置する。音声中断サーバは、発側・着側の通信端末が電話機である場合、音声符号化方式として処理時間が短く処理負荷の低い P C M を設定する。移動体電話との通話中継には、符号化変換の回数を減らすため、移動体網で用いられる符号化方式を設定する。

図 5



【特許請求の範囲】

【請求項1】 パケット網に接続された音声巾線サーバであって、

公衆網に接続する電話機からの通話要求信号の受信に
 応答して、通話要求信号に含まれる通話相手のアドレス情
 報より通話相手は公衆網に接続する他の電話機であるこ
 とが判明した場合、音声符号化手段をPCMに設定する
 ための手段と、
 通話相手となる着側電話機を管轄する着側音声巾線サ
 ーバに対して音声符号化方式を含む通話要求コマンドを送
 信するための手段と、

上記着側の音声巾線サーバでは、上記発側の音声巾線サ
 ーバからの呼接続コマンドの受信に応答して、上記通話
 要求コマンドで指定された音声符号化方式を設定するた
 めの手段とを備えたことを特徴とする音声巾線サーバ、

【請求項2】 請求項1に記載の音声巾線サーバにおい
 て、
 各通信端末のアドレスと、該通信端末を管轄する音声巾
 線サーバのアドレスと、各音声巾線サーバが有する音声
 符号化手段との関係を記憶するロケーション管理データ
 ベースと、

複数の音声符号化手段と、
 電話機からの通話要求信号に含まれる通話相手のアド
 レス情報より通話相手となる着側の端末が移動体網に接
 続する移動体電話機であることが判明した場合、上記ロー
 ケーション管理データベースを参照して該着側の端末が属する移動
 体網で用いられている音声符号化手段を求め、該通話
 に用いる音声符号化方式を該音声符号化手段を該音声符
 号化手段に設定し、該音声符号化方式を前記通話要求
 コマンドに設定する手段とを備えたことを特徴とする音声
 巾線サーバ、

【請求項3】 請求項1及び2に記載の音声巾線サーバ
 であって、
 更に移動体網にも接続する手段と、

移動体網に接続する移動体電話機からの呼接続要求コマ
 ンドの受信に
 応答して、呼接続要求コマンドに含まれる通
 話相手のアドレス情報より通話相手が公衆網あるいはパ
 ケット網に接続する端末であることが判明した場合、呼
 接続要求コマンドをパケット網内で用いる通話要求コマ
 ンドに変換する手段と、

上記着側の音声巾線サーバからのACKコマンドの受信
 に応答して、該ACKコマンドを呼接続ACKコマンド
 に変換する手段と、

移動体電話機からの符号化音声データにパケット網内で用
 いるヘッダ情報を付加する手段と、

上記着側の音声巾線サーバからの音声データからパケッ
 ト網内で用いるヘッダ情報を削除する手段とを備えるこ
 とを特徴とする音声巾線サーバ、

【請求項4】 請求項1に記載の音声巾線サーバであつ
 て、

上記ロケーション管理テーブルに、着側の音声巾線サ
 ーバとの間の通話の遅延時間の許容値とを更に記憶し、
 コネクション毎に、少なくとも着側の音声巾線サーバの
 アドレスと、発側、着側の端末のアドレスと、遅延時間
 の概算値とを記憶するコネクション管理テーブルとを有
 し、

通話中継時、定期的に音声データの遅延時間の概算値を
 求める手段と、

新たな前記通話要求コマンドの受信に
 応答して、上記ロ
 ケーション管理テーブルを参照して、該通話要求コマ
 ンドで指定された着側端末と対応する着側音声巾線サ
 ーバのアドレスを求め、該着側音声巾線サーバのアドレス情
 報と上記コネクション管理テーブルから同じ着側音声巾
 線サーバとの間で通話中継中のコネクションを検索し
 て、現在の遅延時間の状況を取得する手段と、

取得した遅延時間が、上記ロケーション管理データベー
 スに記憶している許容時間以下であることが判明した場
 合は、前記コネクション管理テーブルに新たなエントリを
 追加し、該着側音声巾線サーバに対して通話要求コマ
 ンドを送信する手段とを備えることを特徴とする音声巾
 線サーバ、

【請求項5】 請求項4に記載の音声巾線サーバであつ
 て、

音声パケットの遅延時間の概算値を求める手段が、各音
 声パケットのヘッダ情報として、該音声パケットが遅延
 算出用パケットであることを示す情報と、時間情報とを
 設定し、着側の音声巾線サーバが受信した音声パケット
 が遅延算出用パケットであることが判明した場合、該音
 声パケットの着側端末への出力処理をすると共に、該音
 声パケットを発元の音声巾線サーバへ返信し、発元の音
 声巾線サーバは返信された音声パケットの時間情報と現
 在の時間情報との差分から算出することを特徴とする
 音声巾線サーバ、

【請求項6】 公衆網あるいは移動体網に接続する複数
 の電話機間の通話を複数の音声巾線サーバを有するIP
 パケット網において中継する音声データの通信方法にお
 いて、

音声データの送信に先立って、上記公衆網に接続された
 発側の電話機から該電話機を管轄する着側の音声巾線サ
 ーバに、着側端末を特定した通話要求信号を送信するス
 テップと、

上記発側の音声巾線サーバが、上記通話要求信号の受信
 に応答して、上記着側端末が公衆網に接続する電話機な
 のか、あるいは移動体網に接続する移動体電話機なのかを
 判定して、音声符号化方式を特定するステップと、

上記着側端末を管轄する着側の音声巾線サーバとの間の
 中継が予め指定されている遅延許容時間以内で行われて
 いるかどうかを確認して、上記着側端末と音声符号化情
 報を特定した通話要求コマンドを送信するステップと、
 音声データ中継中に、上記発側の音声巾線サーバが、定

順的に遅延測定用パケットであることを示す情報を含めた音声パケットを上記着側音声パケットサーバへ送信するステップと、

上記着側の音声パケットサーバより返信された該遅延測定用音声パケット内の時間情報から上記着側の音声パケットサーバ間の遅延時間を算出して、上記コネクション管理サーバへフィードバックするステップとを有することを特徴とする音声データの通信方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、マルチメディア通信システムに関し、特に、リアルタイムの通信音声データを中継することのできる音声データ中継システムに関する。

【0002】

【従来の技術】 インターネットの普及により、電話のパケット交換ネットワークへの統合が注目されており、キャリアによる一般の電話機間の通話を経由してインターネットで中継するVoIP(Voice over IP)サービスがアナウンスされ、実験が開始されている。VoIPサービスを実現する場合、ゲートウェイ装置において、呼制御の手続の変換と音声データ形式の変換処理が行われる。標準化団体ITU-Tでは、マルチメディア通信端末の構成として、各通話モジュールをプロトコルとしてまとめたH.323勧告を、インターネットの標準化策定団体であるIETFではMegaco(ITU-TのH.248と同じ)、sigtran等を議論中である(megaco-60Pにおいて議論 "draft-ietf-megaco-protocol-03.txt(expire:2000/2))。

【0003】 また、インターネットの網側の機能として、予め通信に必要な帯域を確保したり、優先制御を行うQoS(Quality of Service)保証プロトコルの標準化作業(例えば、RSVP(Resource Reservation Protocol)やdiffserv(differentiated services)等)が進められており、これを利用することにより、リアルタイム系のメディア通信の品質保証が可能となつてきている (IETFのRFC2205 "Resource Reservation Protocol(RSVP) Version 1 Functional Specification"、diffserv-WGにおいて議論 "draft-ietf-diffserv-arch-02.txt(expire:99/4)"、rap-WGにて議論 "draft-ietf-rap-megaco-rsvp-02.txt(expire:99/6)")。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】 H.323では、G.711(PCM:64kbps)/G.723.1(5.3/6.3kbps)/G.726(32/16kbps)/G.729(8kbps)等、複数の音声符号化方式を推奨している。ダイヤルアップ接続のPCや、現在のISP(Internet Service Provider)のようなQoS保証されていない、また、ピーク時のトラフィックに対しては比較的ネットワーク容量の厳しい状況でVoIPサービスを利用する場合、高圧縮の符号化方式を用いて、できるだけ使用帯域を減らしていることが多い。

しかし、高圧縮な符号化方式は符号化処理に要する時間がかかり、結果的に遅延が大きくなるるを導くという課題がある(例えば、G.723.1では片道で約70ms前後のアルゴリズムがある)。キャリアが、現在の回線交換機ベースの電話サービスをパケット交換型のVoIPサービスへ移行した場合、一般の電話ユーザは当然今までと同じ品質が保証されているものと考えられる。QoS保証機能が前提かつ大容量のネットワーク上でVoIPサービスが行われれば、網における遅延や揺らぎ、パケットロス等は現在よりも減少されることが期待できる。しかし、高圧縮符号化を用いることにより、あるいは大規模な電話回線に対応する処理を行わなくてはならないため、ゲートウェイにおいて処理遅延が付加されるため、ユーザの厳しい要求品質に十分に対応できない場合が考えられる。また、近年の携帯電話やPHSの加入者数は、公衆網電話加入者数に近づいており、移動体網から直接IP接続したいとのニーズもある。しかし、移動体網で使われている符号化方式とH.323で推奨されている符号化方式は異なるため、一旦G.711に戻してから双方の方式に符号化し直すこと、音質劣化が激しく、会話にはとても使えない、かつ遅延も増えるという課題がある。

【0005】 本発明の目的は、処理遅延をできるだけ短くして会話の品質劣化を防ぐゲートウェイを提供することにある。

【0006】 また、本発明の別の目的は、異なる網に接続する端末間の通話品質の劣化を防ぐゲートウェイを提供することにある。

【0007】

【課題を解決するための手段】 上記課題を解決するために、本発明の音声パケットサーバは、公衆網に接続する電話機間の通話には、音声符号化方式としてPCMを用い、システム運用者が予め許容遅延時間を設定し、定期的に遅延時間を測定し、新たな通話要求が発生した際に音声パケットサーバとの間の通話の遅延時間が許容値を越えていないかどうかを監視し、許容値以上の通話が存在する場合には、通話要求を拒絶する手段を備えることを特徴とする。

【0008】

【発明の実施の形態】 まず、本発明の実施形態について、図1〜図9を参照して説明する。

【0009】 図1に、本発明の実施形態に関わる音声データ中継システムの構成を示す。

【0010】 図1において、パケット網1と、公衆電話網2と、移動体網3と、パケット網1と公衆電話網2との接続点に音声パケットサーバ(以下GW)4-1、4-2と、パケット網1に接続のルータ5-1〜5-4とIP電話クライアント端末7が、公衆網2に電話機6-1、6-2と、パケット網2と移動体網3との接続点に移動体網音声パケットサーバ6(以下、モバイルGW)が、移動体網3に無線基地局9と移動体端末10とが接続され

ている。

【0011】図2に、GW4の内部構成を示す。

【0012】図2において、GW4は、通信プログラム等が格納されているメモリ21と、メモリ21のプログラムに基づく処理を行うCPU20と、蓄積装置22と、マイク、キーボード、マウス、ペン等の入力装置23と、スピーカ、ディスプレイ等の出力装置24と、公衆網2で通信を行うための公衆網インタフェース25と、パケット網1で通信を行うためのパケット網インタフェース26と、音声データの変換処理を行うハードウェアと、メモリ21に展開される通信プログラムにより構成され、各モジュールは内部バスにより接続する。音声データ変換処理を行うハードウェアは、送信処理として、アナログ音声データをデジタルデータへ変換するA/D変換30と、デジタル化されたデータを符号化するCoder31と、Coder31により符号化された音声データをパケット網1へ送出するためのデータパケット化処理部32と、パケットにされた音声データに通信相手のアドレス情報や音声符号化方式等を示すヘッダ情報、例えばIP網の場合は、IPヘッダ、TCP/UDPヘッダを付与するネットワークパケット化処理部33と、受信処理として、前記通信網インタフェース26により受けた音声パケットからヘッダ情報を取り出すネットワークパケット分解部34と、ネットワークヘッダ情報を除いたデータをコマンドと音声データとに分けるデータ/コマンド分割処理部35と、音声データの場合は音声データ変換処理のハードウェア内の出力データキュー39でバッファリングする。出力データキュー39から1データずつ取得し、データに付加されている情報と音声データを分解するデータヘッダ除去処理40と、音声データが符号化されている場合は復号化処理を行うDecoder41と、復号化されたデジタルデータ（PCM）をアナログ音声データへ変換するD/A変換部42とから構成する。但し、データパケット化処理32、ネットワークパケット化33、ネットワークパケット分解34、データ/コマンド取り分け処理35、出力データキュー39、データヘッダ除去処理40はソフトウェアで実現しても構わない。通信プログラムには、送信処理として、公衆網2から受信したダイヤル tone等のイベントを解析するイベント解析処理27と、該イベントが通話設定に関するイベントだった場合、対応するコマンドを作成するコマンドパケット化処理28と、該コマンドパケットの作成に必要な情報や通信状況を管理する発信制御制御部29とを、受信処理として、データ/コマンド取り分け処理35により振り分けられたコマンド情報を受け取り、コマンドを解析するコマンド解析処理37と、電話機ユーザへ通知する必要のあるコマンドについて、前記公衆網2へ出力するためのデータを作成する出力データ生成処理部38と、呼制御処理のステータスを管理する発信制御部36とから構成する。

【0013】前記蓄積装置22には、GW4については、少なくとも各GW4のアドレスと、各GW4が管理する電話機6や携帯電話10を識別するエリア番号と、各GWとの間の通話中継における許容遅延時間の組が登録されている。さらに、中継中のコネクションに関する情報、少なくとも、発信電話機や着信電話機の番号、着信側GW4のアドレス、符号化方式、遅延時間換算値とが組で登録されている。

【0014】図3に、GW4が管理するローケーション管理テーブルの一例を示す。

【0015】図3において、50は中継先のGWのアドレス、51は該GWに管理される電話機のエリアを示す情報、例えば市外局番などを、52は該GWが有する符号化方式、53は該GWとの中継における許容遅延時間を示す。

【0016】図4に、GW4が管理するコネクション管理テーブルの一例を示す。

【0017】図4において、60は現在通話中の呼の論理回線番号、61は通話要求発信側の通信端末のアドレス、63は着側の通信端末のアドレス、62は63で示す通信端末の通話相手となる通信端末を管理するGW4のアドレス、64は通話中継に使用する符号化方式（帯域幅でもよい）、65は通話中継における許容遅延時間を示す。

【0018】図5に、本音声データ中継システムの処理の全体の流れの一例を示す。ここでは、発信、着側の通信端末を電話機とした場合についての処理について示す。

【0019】図5において、前記通信端末である電話機6-1を使用しているユーザが着側電話機6-2へ通話する場合、発信電話機6-1は受話器を取って（オフフック）着側電話機6-2の電話番号を入力する処理70を行い、発信電話機6-1を管理するGW4-1へ接続する。発信電話機6-1のオフフックを検出したGW4-1は、発信電話機6-1の電話番号とダイヤリング toneに含まれる着側の電話機6-2の電話番号とを取得する処理71を行い、前記ローケーション管理テーブルから着側の電話機6-2の電話番号をキーに該着側電話機6-2を管理する着側のGW4-2の電話番号と該着側GW4-2との間の中継における遅延時間の許容値を取得する処理72を行う。前記コネクション管理テーブルから、前記着側GW4-2と中継中の通話があるかどうかを検出して、当該通話がないかあるいは中継中の通話の遅延時間が許容値以下であるかどうかを判定する処理73を行う。前記通話要求が受諾された場合は、着側の通信端末は電話機であることから符号化方式をPCMと決定して前記CODER31、DECODER41をPCM処理を行うように設定する処理74を行う。該コネクションに関する発信・着側電話機6の番号と着側GW4-2のアドレスと符号化方式とを前記コネクション管

理テーブルに記憶し、前記着側GW4-2へ通話要求コマンドを送信する処理75を行うと共に発側電話機6-2へ呼び出し音を出力する処理76を行う。

【0020】前記通話要求コマンドを受信した着側GW4-2は、発側GW4-1のアドレスと、該コマンドに含まれる発側電話機6-1及び着側電話機6-2の電話番号と、音声符号化方式等を取得して前記コネクション管理テーブルに記憶する処理77を行う。更に、着側電話機6-2に対して電話をかける処理78を行い、該着側電話機6-2が受話器を取ったかどうかを検出する処理79をし、発側GW4-1へ着側電話機6-2との間の接続が完了したことを通知するACKコマンドを送信する処理80を行う。発側GW4-1は前記ACKコマンドを受信したところで、音声データの中継処理81を行う。該中継処理81では、定期的に遅延時間測定用のパケットであることを兼ねた音声パケットを送信し、遅延時間測定用の音声パケットを受信した場合はハグダ情報や音声データを取得した後に返信する。返信された音声パケットを受信したGW4は受信した時刻情報と該パケットに含まれる時刻情報とから遅延時間の概算値を求めて、前記コネクション管理テーブルの該当エントリの遅延時間を更新する。発側電話機6-1が受話器を置いて（オンフック）通話を終了したことを検出する処理82を行い、前記コネクション管理テーブルより着側GW4-2のアドレスを取得、切断要求コマンドを送信して、前記コネクション管理テーブルの該当エントリを削除する処理83を行う。該切断要求コマンドを受信した着側GW4-2は着側電話機6-2に対して電話を切る処理を行い、前記コネクション管理テーブルの該当エントリを削除する処理84を行う。

【0021】図6～図12に、前記GW4の処理の流れの一例を示す。図6は全体の処理の流れを、図7は本システム管理者による設定処理の流れを、図8は公衆網2からのデータ受信時の処理の流れを、図9はパケット網1からのデータ受信時の処理の流れを、図10は電話機間の中継処理の流れを、図11は発側・着側どちらからの通信端末がIP電話機である場合の中継処理の流れを、図12は音声の中継処理の流れを示す。

【0022】図6において、前記GW4は、前記蓄積装置22に格納されている通信プログラムを起動すると、ステップ90で管理者からキーボードやマウス等の前記入力装置23から前記ロケーション管理テーブルに関するイベント入力があるかどうかを検出し、イベントが入力された場合（ステップ90、yes）、ステップ91で該イベントについての設定処理を行う。管理者からのイベント入力がない場合（ステップ90、no）、ステップ92において公衆網2からのデータ着信がないかどうかを検出す。公衆網2からのデータ着信があった場合（ステップ92、yes）、ステップ93で該データにつ

いてもない場合は（ステップ92、no）、ステップ94でパケット網1からのデータ着信がないかどうかを検出する。パケット網1からのデータ着信があった場合（ステップ94、yes）、ステップ95で該データについてのパケット網処理を行う。管理者が通話プログラムを終了する等GW4の運転停止処理を行った場合（ステップ96、yes）、全処理を終了する。

【0023】図7に、前記ステップ91で行う設定処理の流れの一例を示す。

【0024】図7において、ステップ100で前記ステップ90で入力されたイベントの内容を解析し、該イベントが新たなGW4の設備等新規エントリに関する場合（ステップ101、yes）、ステップ102で前記ロケーション管理テーブルに該新規エントリを追加する。新規エントリの追加ではなく、登録エントリの修正イベントであった場合（ステップ103、yes）、ステップ104で前記ロケーション管理テーブルの該当エントリの内容を修正する。登録エントリの削除イベントであった場合（ステップ105、yes）、ステップ106で前記ロケーション管理テーブルの該当エントリの内容を削除する。入力されたイベントが、新規エントリの追加（ステップ101）、登録エントリの修正（ステップ103）、登録エントリの削除（ステップ105）のいずれでもなかった場合は、ステップ107で管理者に対してイベントの再入力処理を通知する。入力されたイベントの処理が終了した場合は、処理結果を画面等の出力装置24に出力して本処理を終了する。

【0025】図8に、前記ステップ93で行うPSTN処理の流れの一例を示す。

【0026】図8において、ステップ110で前記ステップ93で着信したデータがオフフックやオンフック、ダイヤルトーンのようなシグナリングであった場合（ステップ110、yes）、ステップ111で該シグナリングがオフフックであるかどうかを判定し、オフフックである場合（ステップ111、yes）、ステップ112で続けてダイヤルトーンを収容・解析し、ステップ113で着側の通信端末のアドレス情報を取得する。ステップ114で前記ステップ113で取得したアドレス情報が電話番号であるかどうかを判定し、電話番号であった場合（ステップ114、yes）、ステップ115で前記ロケーション管理テーブルから該電話番号を管理する着側GW4-2のアドレス情報を取得する。ステップ116で前記コネクション管理テーブルから、前記ステップで取得した着側GW4-2との間で中継している通話があるかどうか、ある場合は該通話の遅延時間のうち最大の値と前記ロケーション管理テーブルに設定されている遅延許容値とを取得する。ステップ117で前記ステップ116で取得した遅延時間と遅延許容値とを比較して、該GW4-2との中継中の通話がないかあるいは現在の遅延時間が許容値以下である場合は（ステップ117、

yes)、ステップ118で着側の電話機6-2の電話番号から公衆網2に接続する既存電話なのか移動体網3に接続する移動体網なのかどうかを判定し、既存電話である場合は(ステップ118、yes)、ステップ121で符号化方式をPCM(G.711)に設定する。既存電話ではなく移動体電話であった場合は(ステップ118、no)、ステップ120で前記コネクション管理テーブルから該移動体網3で使用されている符号化方式を取得して設定する。ステップ122で着側GW4-2に対する通話要求コマンドを発行する。ステップ123で前記コネクション管理テーブルに該コネクションの情報を登録する。ステップ115で取得した遅延時間が許容値以上である場合は(ステップ117、no)、ステップ124で発着側電話機6-1へビジートーンを返し、該通話要求は受けつけられなかったことを通知する。ステップ113で取得した着側通話端末6-2のアドレスが電話番号ではなく、IPアドレスであった場合は(ステップ125、yes)、ステップ126で自GW4が有する符号化方式が複数ある場合はそのリストを含む通話要求コマンドを着側通話端末6-2へ発行し、該着側通話端末6-2から返信されるACKコマンドに含まれる符号化方式に設定する。IPアドレスでなかった場合は(ステップ125、no)、ステップ127でエラー通知のような例外処理を行う。受信したシグナリングがオンフックであった場合(ステップ128、yes)、ステップ129で該コネクションに関する情報を前記コネクション管理テーブルより検索、取得して、着側GW4-2へ切通要求コマンドを発行する。ステップ130で前記コネクション管理テーブルから該当コネクションの情報を削除する。受信したデータがシグナリングではない場合は(ステップ110、no)、ステップ131で音声通話処理を行う。

【0027】尚、既存電話と移動体電話との中継において、本図ではパケット網1に接続するGW4において移動体網3で用いられている符号化方式に設定する処理について示したが、既存電話との通話中継時には移動体網3に接続するモバイルGW8においてパケット網ヘッダを送信する際にPCMへ変換する処理でも構わない(したがって、この場合はパケット網上を流れる音声データはPCM、モバイルGW8で移動体網で用いられている符号化方式に変換する)。

【0028】図9に、前記ステップ95で行うパケット網処理の流れの一例を示す。

【0029】図9において、ステップ140で前記ステップ95で着信したデータから該データを発行した端末のアドレス情報を取得する。ステップ141で該データがコネクションの確立・切通等に関するコマンドであるかどうかを判定し、コマンドである場合は(ステップ141、yes)、ステップ142で該コマンドが通話要求であるかどうかを判定する。通話要求であった場合は

(ステップ142、yes)、ステップ143で該コマンドの発行端末がGW4であるかどうかを前記コネクション管理テーブルより判定する。登録済みのGW4-1であった場合は(ステップ143、yes)、ステップ144で前記コネクション管理テーブルから前記発着側GW4-1間の中継の許容遅延値を、前記コネクション管理テーブルから前記発着側GW4-1間の中継があるかどうか、ある場合はそのコネクションの中で現在の遅延時間の最大値を取得する。ステップ145で前記ステップ144で取得した遅延許容値と現在遅延時間とを比較し、遅延時間が許容値以下である場合は(ステップ145、yes)、ステップ146で該通話要求コマンドに含まれる着側通話端末6-2のアドレスを取得する。ステップ147で前記ステップ146で取得した着側通話端末6-2のアドレスから該着側通話端末6-2が既存電話あるいは移動体電話であるか通話端末であるかどうかを判定し、既存電話あるいは移動体電話であった場合は(ステップ147、yes)、ステップ148で電話中継処理を行う。前記ステップ144で取得した遅延時間が許容値以上である場合は(ステップ145、no)、ステップ149で該コネクションを拒絶する切通要求コマンドを生成し、前記ステップ140で取得した発着側GW4-1へ発行する。着信した通話要求コマンドを発行した通話端末に登録されていない端末であった場合(ステップ143、no)、ステップ150でIP電話中継処理を行う。着信したコマンドが通話要求ではなくACKコマンドであった場合は(ステップ151、yes)、ステップ131の音声通話処理を行う。ACKコマンドではなく切通要求コマンドであった場合は(ステップ152、yes)、ステップ153で着側電話機6-2との電話を切通して該通話中継の終了処理を行い、ステップ154で前記コネクション管理テーブルから該当コネクションの情報を削除する。

【0030】図10に、前記ステップ148で行う電話中継処理の流れの一例を示す。

【0031】図10において、ステップ150で該通話要求コマンドに含まれる符号化方式を取得し、ステップ151で前記ステップ146で取得した着側電話機6-2の電話番号へ電話をかけ、ステップ152で該着側電話機6-2のユーザが電話を取ったことを示すオフフックシグナリングを抽出し、ステップ153で前記ステップ140で取得した該通話要求コマンド発着側のGW4-1へACKコマンドを発行する。ステップ154で前記コネクション管理テーブルへ該当コネクションの情報を登録し、ステップ131の音声通話処理を行う。

【0032】図11に、前記ステップ150で行うIP電話中継処理の流れの一例を示す。

【0033】図11において、ステップ170で該通話要求コマンドに含まれる符号化方式を取得する。複数ある場合もすべて取得する。ステップ171で前記ステッ

ブ170で取得した少なくとも1つ以上の符号化方式のうち、自GWが有する符号化方式と一致する方式を符号化方式として前記CODER31、DECODER41に設定する。一致する方式が複数ある場合は、リストのより前の方に格納されている方式を設定する。ステップ172で該通話要求コマンドに含まれる着側の電話番号6-2の電話番号を取得し、電話をかける。ステップ173で該着側電話番号6-2のユーザが電話を取ったことを示すオフフックグナリングを検出し、ステップ174で前記ステップ140で取得した該通話要求コマンド発元のGW4-1へACKコマンドを発行する。ステップ175で前記コネクション管理テーブルに該コネクションの情報を登録し、ステップ131の音声で離脱処理を行う。

【0034】図12に、前記ステップ131で行う音声で離脱処理の流れの一例を示す。ここでは、電話機6間のコネクションを有する発元GW4-1における音声で離脱処理の流れについて示す。

【0035】図12において、ステップ180で前記CODER31からデータ入力があったことを示す割り込みが入ったかどうかを判定し、割り込みがあった場合は（ステップ180、yes）、ステップ181で前記CODER31から符号化データを取得する。ステップ182で前記コネクション管理テーブルから該当コネクションに関する情報、少なくとも着側GW4-2のアドレス、発元・着側電話番号6のアドレスを取得する。ステップ183で前記ステップ182で取得した情報と、現在時刻情報、該データのシーケンス番号とをヘッダ情報とした音声パケットを生成する。ステップ184で前記ステップ183で生成した音声パケットを、前記ステップ182で取得した着側GW4-2へ送信する。パケット網1から音声パケットを受信した場合は（ステップ185、yes）、ステップ186で該音声パケットを取得し、ステップ187で該音声パケットから着側GW4-2のアドレスと発元電話番号6-1の電話番号を取得する。ステップ188で、前記コネクション管理テーブルより、前記ステップ187で取得した着側GW4-2及び発元電話番号6-1の電話番号から発元電話番号6-1との接続回線を検索する。ステップ189で該音声パケットから符号化音声データを取り出し、ステップ190で前記ステップ188で検索した発元電話番号6-1への接続回線に対応する前記DECODER41へ出力する。

【0036】図13〜16に、前記モバイルGW8の処理の流れの一例を示す。図13は全体の処理の流れを、図14は移動体電話からの通話要求を受けた場合の処理の流れを、図15は移動体電話への通話要求を受けた場合の処理の流れを、図16は音声データで離脱処理の流れを示す。

【0037】図13において、前記モバイルGW8は、前記着信線路22に格納されている通信プログラムを起

動すると、前記ステップ90で管理者からキーボードやマウス等の前記入力装置23から前記ロケーション管理テーブルに関するイベント入力があるかどうかを検出し、イベントが入力された場合（ステップ90、yes）、ステップ91で該イベントについての設定処理を行う。管理者からのイベント入力がない場合（ステップ90、no）、ステップ200において移動体網3からのデータ着信がないかどうかを検出する。移動体網3からのデータ着信があった場合（ステップ200、yes）、ステップ201で該データについての携帯電話発信処理を行う。移動体網3からのデータ着信もない場合は（ステップ200、no）、ステップ202でパケット網1からのデータ着信がないかどうかを検出する。パケット網1からのデータ着信があった場合（ステップ202、yes）、ステップ203で該データについての携帯電話着信処理を行う。管理者が通信プログラムを終了する等モバイルGW8の運転停止処理を行った場合（ステップ98、yes）、全処理を終了する。

【0038】図14に、前記ステップ201で行う携帯電話発信処理の流れの一例を示す。

【0039】図14において、ステップ210で移動体網3からパケットを着信した場合（ステップ210、yes）、ステップ211で該パケットを発行した移動体端末10のアドレス情報を取得する。ステップ212で前記ステップ211で取得したアドレスが携帯電話番号であるかどうかを判定し、携帯電話番号であった場合は（ステップ212、yes）、該パケットが通話要求や通話要求などコネクションの確立・切断に関する情報を示すシグナリングコマンドであった場合（ステップ213、yes）、ステップ214で該シグナリングコマンドが通話要求シグナルであるかどうかを判定し、通話要求シグナルである場合（ステップ214、yes）、ステップ215で該通話要求シグナルに含まれる着側通信端末のアドレス情報を取得する。ステップ216で前記ステップ215で取得したアドレス情報が電話番号であるかどうかを判定し、電話番号であった場合（ステップ216、yes）、ステップ217で前記ロケーション管理テーブルから該電話番号を管理する着側GW4-2あるいはモバイルGW8-2のアドレス情報を取得する。ステップ218で前記コネクション管理テーブルから、前記ステップ217で取得した着側GW4-2あるいはモバイルGW8-2との間で中継している通話があるかどうか、ある場合は該通話の遅延時間のうち最大の値と前記ロケーション管理テーブルに設定されている遅延許容値とを取得する。ステップ219で前記ステップ218で取得した遅延時間と遅延許容値とを比較して、該GW4-2あるいはモバイルGW8-2との中継中の通話がないかあるいは現在の遅延時間が許容値以下である場合は（ステップ219、yes）、ステップ220で着側通信端末の電話番号から公衆網2に接続する既存電話のな

移動体網3に接続する移動体網側かどうかを判定し、既存電話である場合は(ステップ220、yes)、ステップ221で符号化方式をPCM(G.711)に決定して前記CODER31、DECODER41に設定する。移動体電話であった場合は(ステップ220、no)、ステップ222で前記ロケーション管理テーブルから該移動体網3で使用されている符号化方式を取得、前記CODER31、DECODER41に設定する。ステップ223で該通話要求信号を通話要求コマンドに交換し、番側GW4-2あるいはモバイルGW8-2へ送信する。ステップ224で前記コネクション管理テーブルに該コネクションの情報を登録する。ステップ215で取得した遅延時間が許容値以上である場合は(ステップ219、no)、ステップ225で発側携帯電話機10-1へ切断要求信号を送し、該通話要求は受けつけられなかったことを通知する。ステップ215で取得した着側通話端末6-2のアドレスが電話番号ではない場合は(ステップ216、yes)、ステップ226で発側携帯電話機10-1へ切断要求信号を送し、該通話要求は受けつけられなかったことを通知する。受信したシグナリングが通話要求信号ではなく切断要求信号であった場合は(ステップ227、yes)、ステップ228で該切断要求信号を切断要求コマンドへ変換、該コネクションに関する情報を前記コネクション管理テーブルより検索、取得して、番側GW4-2あるいはモバイルGW8-2へ中継する。ステップ229で音声データ中継の終了処理を行い、ステップ230前記コネクション管理テーブルから該コネクションの情報を削除する。受信したデータがシグナリングではない場合は(ステップ213、no)、ステップ223で音声データ中継処理を行う。ステップ210で受信したパケットを発行した端末が番側のGW4-2あるいはモバイルGW8-2である場合は(ステップ212、no)、ステップ231において該パケットがACKコマンドであるかどうかを判定し、ACKコマンドであった場合は(ステップ231、yes)、ステップ232で該ACKコマンドを移動体網3で用いられるACKシグナリングコマンドに変換して前記発側携帯電話10-1へ中継、ステップ223で音声データ中継処理を行う。ACKコマンドではなく切断要求コマンドであった場合は(ステップ233、yes)、ステップ234で該切断要求コマンドを移動体網3で用いられる切断要求シグナリングコマンドに変換して前記発側携帯電話10-1へ中継し、ステップ228、ステップ229の処理を行う。

【0040】なお、本図では、着側の通信端末がIP電話機の場合の処理は含んでいないが、着側の通信端末がIP電話機の場合もGW4の場合と同様の手順で、移動体網3で用いている符号化方式を設定するか、あるいはモバイルGW8においてPCMへ変換することにより、携帯電話-モバイルGW-パケット網-IP電話機という

経路で通話の中継を行うことができる。

【0041】図15に、前記ステップ203で行う携帯電話着信処理の流れの一例を示す。

【0042】図15において、ステップ240で移動体網3からパケットを着信した場合(ステップ210、yes)、ステップ241で前記ステップ240で着信したパケットから該パケットを発行した端末のアドレス情報を取得する。ステップ242で前記ロケーション管理テーブルより該パケット発行端末が発側モバイルGW8-1なのかどうかを判定し、モバイルGW8-1であった場合は(ステップ242、yes)、該パケットが移動体網3で用いられるシグナリングコマンドであるかどうかを判定、シグナリングコマンドであった場合は(ステップ243、yes)、ステップ244で該シグナリングコマンドに含まれる着側の携帯電話10-2のアドレスを取得し、ステップ245で該シグナリングコマンドを該着側の携帯電話10-2へ中継する。シグナリングコマンドではなかった場合は(ステップ243、no)、ステップ246で音声データ中継処理を行う。受信したパケットを発行した端末がモバイルGW8ではない場合は(ステップ242、no)、ステップ247で該パケットを発行した端末が携帯電話であるかどうかを判定する。携帯電話ではなく公衆網2に接続するGW4-1であった場合は(ステップ247、yes)、ステップ248で該パケットがパケット網1で用いられるコネクションの確立・切断等に関するコマンドであるかどうかを判定し、コマンドである場合は(ステップ248、yes)、ステップ249で該コマンドに含まれる着側携帯電話10-2のアドレス情報を取得する。ステップ250で該コマンドを移動体網3で用いられるシグナリングコマンドに変換して該着側携帯電話10-2へ中継する。ステップ251で該コマンドが通話要求であるかどうかを判定し、通話要求であった場合は(ステップ251、yes)、ステップ252で該コネクションについての情報を前記コネクション管理テーブルへ登録する。通話要求ではなく切断要求コマンドであった場合は(ステップ251、no)、ステップ253で該音声データ中継処理を終了し、ステップ254で前記コネクション管理テーブルより該コネクションの情報を削除する。受信したパケットがコマンドではなかった場合は(ステップ248、no)、ステップ246で音声データ中継処理を行う。受信したパケットを発行した通信端末が携帯電話であった場合は(ステップ247、yes)、ステップ255で該パケットがACKシグナリングコマンドであるかどうかを判定し、ACKシグナリングコマンドであった場合は(ステップ255、yes)、ステップ256で音声データ中継処理を行う。ACKシグナリングコマンドではなく切断要求シグナリングコマンドであった場合は(ステップ255、no)、ステップ253、254の処理を行う。

【0043】図16に、前記ステップ224の音声デー

タ中継処理の流れの一例を示す。ここでは、携帯電話10間の中継を行っている発側モバイルGW8-1における音声データ中継処理の流れについて示す。

【0044】図15において、ステップ260で移動体網3から音声データを受信した場合、ステップ261で該音声データを取得し、ステップ262で前記コネクション管理テーブルから着側のモバイルGW8-2のアドレス情報と符号化方式を取得し、ステップ263で前記ステップ262で取得した情報に加え、時間情報や該音声データのシーケンス番号等のヘッダ情報を音声データに付加して、パケット網1へ中継するための音声パケットを生成する。ステップ264で前記ステップ263で生成した音声パケットを着側モバイルGW8-2へ中継する。パケット網1から音声パケットを受信した場合は（ステップ265、Yes）、ステップ266で該音声パケットを取得し、ステップ267で該音声パケットから発側携帯電話10-1の電話番号を取得する。ステップ268で、該音声パケットから音声パケットヘッダを削除して音声データを取り出し、ステップ269で音声データを前記ステップ267で検索した発側携帯電話10-1へ中継する。

【0045】図17～図18は、各コマンド、音声データのパケットフォーマットの例である。

【0046】図17において、280はパケット網がIP網である場合のIPヘッダ、231はTCP/UDPヘッダ、232にはコマンドあるいはデータが格納される。

【0047】283は音声符号化データであるのか、コネクションの確立・切断に関するコマンドであるのかの識別を示すフィールド、284はコマンドの識別子、例えば通話要求コマンドであるのか、切断要求コマンドであるのかの識別を示すフィールドで、285は発側の通信端末（電話機、携帯電話、IP電話機等）のアドレス、286は着側の通信端末のアドレス、287は通話に使用する符号化方式を示すフィールドである。

【0048】図18は、GW4間あるいはGW4とモバイルGW8、モバイルGW8間で送受信される音声データのフォーマットの一例である。288は該音声パケットのシーケンス番号、289は時間情報、290は該音声パケットが遅延側専用パケットを兼ねているかどうかを示すフィールド、291は音声符号化データである。

【0049】図19は、移動体端末10とモバイルGW8との間で送受信されるパケットのフォーマットの一例である。

【0050】283～287は図17と同じである。300は移動体網3において中継するために必要なヘッダ情報、301は着側の移動体端末10の情報（例えば位置情報など）を管理するために必要な識別子、302はコマンドあるいはデータを格納するためのフィールドである。このほか、移動体網3上で移動体通信を行う際に必要な

ヘッダ情報等が付加されてもよい。

【0051】本実施形態の音声の中継システムによれば、前記GWが中継する通話が公衆網に接続する電話網の中継には符号化方式としてPCMを用いるため、発側着側のGWにおける符号化処理に要する時間を短縮できる。更に、移動体網に接続する携帯電話との中継には、移動体網側のGWであるいは公衆網側のGWで移動体網で用いられている符号化方式を設定するため、符号化処理は一度で済み、符号化処理に要する時間の短縮及び複製回数の符号化処理による音声品質劣化を防ぐことができる。

【0052】

【発明の効果】本発明によれば、音声の中継サーバが電話網の中継に用いる音声符号化方式として処理時間の短いPCMを用いるため、発側着側のGWにおける符号化処理に要する時間を短縮できると共に、移動体端末との中継には符号化処理を一回に抑えるため、符号化方式の変換処理に要する時間の短縮及び複製回数の符号化方式変換による音声品質の劣化を防ぐことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施形態に係る音声データ中継装置の全体構成図である。

【図2】音声の中継サーバの構成図である。

【図3】音声の中継サーバのロケーション管理テーブルのフォーマットの一例を示す図である。

【図4】音声の中継サーバのコネクション管理テーブルのフォーマットの一例を示す図である。

【図5】本システム全体の処理の流れ図である。

【図6】音声の中継サーバの全体処理の流れ図である。

【図7】音声の中継サーバの管理者による設定処理の流れ図である。

【図8】音声の中継サーバの公衆網からのデータ受信時の処理の流れ図である。

【図9】音声の中継サーバのパケット網からのデータ受信時の処理の流れ図である。

【図10】音声の中継サーバの電話機間の中継処理の流れ図である。

【図11】音声の中継サーバの発側・着側どちらかがIP電話機である場合の中継処理の流れ図である。

【図12】音声の中継サーバの音声データの的中継処理の流れ図である。

【図13】移動体網に接続する音声の中継サーバの全体の処理の流れ図である。

【図14】音声の中継サーバの移動体電話からの通話要求を受信した場合の処理の流れ図である。

【図15】音声の中継サーバの移動体電話への通話要求を受信した場合の処理の流れ図である。

【図16】音声の中継サーバの移動体網における音声データの中継処理の流れ図である。

【図17】音声の中継サーバ間で送受信されるコマンドのパケットフォーマットの一例を示す図である。


【図18】音声継送サーバ間で送受信される音声パケットのフォーマットの一例を示す図である。

【図19】移動体網における音声通話サーバが扱うシング
リングコマンドのパケットフォーマットの一例を示す
図である。

* 【符号の説明】

1…パケット網、2…公衆電話網、3…移動体網、4…
1・4-2…音声巾線サーブ、8…モバイル音声巾線サ
ーブ、6・10…音声データ通信端末。

2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
1900



【圖 10】





图 21



11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 10

3

中国ターバドレス	預設電話番号 エリア	符号化方式	許容遅延 時間
111, 111, 111, 222	03	G, 711, G, 729, G, 723, 1	100ms
111, 222, 111, 111	04*	G, 711, G, 729	30ms
123, 123, 123, 123	06	G, 711, G, 729, G, 723, 1	100ms
234, 234, 234, 234	080*	P, 111, 023, F	160ms


114

4


	00	01	02	03	04	05
#	演習機実 アドレス	中継サーバ アドレス	通信機実 アドレス	符号化 方式	伝送速度	
1	0x123456789	111.111.111.222	20x123456789	64QAM	150ms	
2	0x987654321	111.111.111.222	0x123456789	64QAM	100ms	
3	0x145678927	111.222.1.78.131	0x567890123	64QAM	150ms	
4	0x012345678	054.234.054.234	00212345678	S-64QAM	150ms	

151


25 4



From




1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0




1000
1000
1000
1000

108 8




1000

52 53




1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0


18




1541




100-68



【0015】



1000



フロントページの続き

- (72)発明者 星 徹
 神奈川県川崎市麻生区王禅寺1099番地 株
 式会社日立製作所システム開発研究所内
- (72)発明者 黒本 一徳
 神奈川県川崎市麻生区王禅寺1099番地 株
 式会社日立製作所システム開発研究所内

Fターム(参考) 5K030 HA08 HB01 HB21 HC02 HD03
 JT01
 5K051 AA02 BB01 CC01 CC02 CC07
 GG03 JJ13
 5K067 AA14 AA23 BB02 CC08 DD04
 EE02 EE16 HH05 HH11
 5K101 RR05 SS05
 9A001 BB04 CC04 CC06 DD10 EE01
 EE02 JJ25